



Cuplă pentru furtun și instalație de sablare din oțel (SHC) by GritSablare

DETALII TEHNICE

Secțiunea 1. Descriere produs

- Cuplele din oțel pentru furtunul de sablare și pentru instalația de sablare (SHC) by GritSablare sunt proiectate pentru a asigura o conexiune durabilă și rezistentă la deteriorarea cauzată de impact a furtunului de sablare la instalația de sablare, sau a mai multor furtune care se conectează la instalație. Cuplele de oțel sunt potrivite pentru aplicații generale de sablare, unde există un risc ridicat de deteriorare cauzată de impact.
 - Realizate din oțel rezistent.
 - Rezistente la coroziune, cu suprafața placată cu zinc.
 - Cu filet interior care facilitează conectarea furtunului, împiedicând alunecarea.
 - Include garnituri de etanșare și pini de siguranță
 - Versiune cu filet disponibilă pentru conexiunea la admisia cu abraziv.
- Aplicații uzuale:
 - Aplicații de sablare pe șantiere industriale și în ateliere pentru aplicații comerciale.
 - Aplicații de sablare și vopsire domestice, în curți și grădini.
 - Aplicații de sablare în camere de sablare.
 - Aplicații de sablare pe șantiere navale și de construcție.

Secțiunea 2. Produse complementare

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuplaje din nailon ▪ Comandă la distanță pneumatică AirFlo ▪ Cablu de siguranță Whip Check ▪ Garnituri pentru cuplaje | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suport pentru duză din aluminiu ▪ Duze de sablare ATN-S ▪ Duze de sablare ABN ▪ Furtune de sablare |
|--|---|

Secțiunea 3. Detalii tehnice



Cod produs	Descriere	Mărime clemă	Diametru exterior furtun	Greutate	Garnitură
BAC-HC-0088-00	SHC-0 Cuplă din oțel pentru furtun	S	∅ 28 mm (1-1/8")	0.25 kg (0.55 lbs)	BCG-0 (BAC-HC-PB-0015)
BAC-HC-0090-00	SHC-1/2 Cuplă din oțel pentru furtun	M	∅ 34 mm (1-5/16")	0.27 kg (0.60 lbs)	BCG-1/2 (BAC-HC-PB-0016)
BAC-HC-0082-00	SHC-1 Cuplă din oțel pentru furtun	L	∅ 38 mm (1-1/2")	0.50 kg (1.10 lbs)	
BAC-HC-PB-0014	SHC-2 Cuplă din oțel pentru furtun	L	∅ 48 mm (1-7/8")	0.80 kg (1.76 lbs)	BCG-1 (BAC-HC-PB-0017)
BAC-HC-0092-00	SHC-3 Cuplă din oțel pentru furtun	L	∅ 55 mm (2-3/16")	0.85 kg (1.86 lbs)	
Cod produs	Descriere	Mărime clemă	Mărime filet	Greutate	Garnitură
BAC-HC-0084-00	STC-0 Cuplă din oțel cu filet pentru instalație	S	∅ 13 mm (1/2")	0.15 kg (0.33 lbs)	BCG-0 (BAC-HC-PB-0015)
BAC-HC-0086-00	STC-1/2 Cuplă din oțel cu filet pentru instalație	M	∅ 13 mm (1/2")	0.40 kg (0.88 lbs)	BCG-1/2 (BAC-HC-PB-0016)
BAC-HC-0080-00	STC-1 Cuplă din oțel cu filet pentru instalație	L	∅ 32 mm (1-1/4")	0.45 kg (0.98 lbs)	BCG-1
BAC-HC-0105-00	STC-2 Cuplă din oțel cu filet pentru instalație	L	∅ 38 mm (1-1/2")	0.43 kg (0.95 lbs)	(BAC-HC-PB-0017)

Informațiile de mai sus pot suferi modificări, fără notificare prealabilă.



Secțiunea 4. Atenționări privind cuplele

! ATENȚIE ! CITIȚI INFORMAȚIA DE MAI JOS, ÎNAINTE DE A FOLOSI CUPLELE PENTRU CONECTARE LA SURSĂ

1. Asigurați-vă întodeauna că furtunul de sablare este fabricat având un strat de cauciuc original de calitate premium la interior, un strat exterior de protecție la ozon și că permite disiparea energiei statice acumulate.
2. Furtunul de sablare trebuie dimensionat adecvat în funcție de aplicația de sablare pentru a împiedica pierderea de presiune și pentru a lucra la presiunea necesară în funcție de aceasta.
3. Când se află în funcțiune, furtunul de sablare trebuie menținut în poziție cât mai dreaptă, evitându-se curbarea, încolăcirea sau îndoirea acestuia.
4. Asigurați-vă că cuplele pentru conectarea la sursă care se folosesc sunt de tipul și dimensiunea corecte și se potrivesc cu diametrul exterior al furtunului de sablare.
5. Înainte de atașarea cuplei la furtunul de sablare, asigurați-vă că acesta este tăiat cât mai drept la capăt pentru a se încadra cât mai etanș în interiorul cuplei.
6. Cuplele pentru furtunul de sablare sunt livrate cu toate șuruburile de atașare necesare (pini), la dimensiunea corectă pentru atașarea cuplei la furtun; folosiți numai șuruburile furnizate pentru a împiedica uzura prematură a furtunului și a cuplei.
7. Folosiți întodeauna clemele de siguranță, precum și cabluri de siguranță Whip Check la fiecare îmbinare / conexiune.
8. Asigurați-vă că fiecare îmbinare / conexiune a furtunului de sablare este etanșată corespunzător cu garnituri dimensionate corect, și că fiecare garnitură este inspectată periodic pentru a se depista pierderi de aer, eventuale rupturi sau urme de uzură.
9. Inspectați periodic toate cuplele, clemele de siguranță, precum și cablurile de siguranță Whip Check pentru eventuale urme de uzură și funcționalitate incorectă.

Secțiunea 5. Identificarea produsului și a companiei

Numele produsului

Cuplă pentru furtun și instalație de sablare din oțel (SHC) by GritSablare

Distribuitor:

GritSablare

Sediu: Str. Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București
Depozitare & Logistică: Port Constanța, Poarta 2, Platforma SORENA, Constanța, România
Tel.: (+4) 0722.279.481
Email: comercialgritsablare@gmail.com
Site: www.gritsablare.ro